SWL

Difusores Rotacionales

Especificación Sugerida:

El difusor SWL de flujo rotacional será de la marca Innes. Contará con un patrón de difusión a 360° en una placa frontal desmontable. Contará con un plenum de inyección con dimensiones de 23 1/4" x 23 1/4" x 14" y una conexión redonda al ducto de 16", la placa frontal será de 24”x24” para instalación en plafón corrido o reticular. El Difusor SWL estará fabricado en lámina en Acero Galvanizado Calibre 22 y el acabado en la placa frontal será en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca y negro mate. Los colores especiales estarán disponibles. Como accesorios opcionales, se podrá incorporar en el cuello del plenum una compuerta redonda de balance CBR o CBR-OR.

» Modelo	» Cuello	» Aislamiento	» Puerto de medición	» Acabado
Rotacional *SWL*	Ver tabla en plano de dimensiones	AI= No AI= INT AI= EXT	PM= No PM= Si	(B) Blanco (T) Blanco tablaroca (N) Negro (A) Color aluminio (E) Color especial

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.