


**Características:**

- Rejilla lineal para inyección o retorno
- Instalación en muro o piso en áreas perimetrales sin tránsito de personas
- Núcleo desmontable
- Barra extruida de aluminio con deflexión de 15°
- Barra de 1/4" con separación de 7/16"

**Materiales y Acabados:**

- Construcción en aluminio extruido
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

**Plano de Dimensiones:**


Modelo	Medida Requerida			
	Horizontal		Vertical	
TCM	Minima	Máxima	Minima	Máxima
	4	120	4	12

Nombre de la obra: \_\_\_\_\_  
 Ubicación: \_\_\_\_\_  
 Arquitecto: \_\_\_\_\_  
 Ingeniero: \_\_\_\_\_  
 Contratista: \_\_\_\_\_

Presentado por:

Fecha:

Av. División del Norte N°76 Col. Memella,  
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.

[www.innes.com.mx](http://www.innes.com.mx)

Nota: Este submittal está diseñado para demostrar dimensiones generales de dicho producto. Los dibujos de este submittal no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala. Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.