# TXD-1 TXD-2

## Rejillas y Registros Lineales

Las rejillas lineales TXD, son adecuadas para aplicaciones de aire acondicionado, ventilación o calefacción. Sus barras lineales con deflexión a 0° y el espesor de éstas, proporcionan una gran robustez y una estética que las hace idóneas para espacios donde la decoración es un factor importante. Su marco biselado tipo "D", el núcleo fijo y la separación entre barras de ¼" (TXD-1) ó ½" (TXD-2) ofrecen una gran versatilidad.

Su aplicación es adecuada tanto para inyección como para retorno y pueden ser instaladas en muro como rejilla o difusor perimetral. Las rejillas lineales TXD están fabricadas en aluminio extruido y los tamaños de construcción son desde 6"x4" hasta 120"x12" en incrementos de 1" en una sola pieza, longitudes mayores se obtienen uniendo secciones. Su acabado es en pintura electrostática en colores de línea: blanco, blanco tablaroca, negro mate o aluminio natural. Los colores especiales están también disponibles. Como accesorios opcionales, se puede ordenar con el Control de Volumen (CVC), el Marco de Montaje (MCE) o Plenum (PL).

## Características:

- Rejilla lineal tipo barra para inyección o retorno
- Adecuada para instalación en muro como rejilla o difusor perimetral
- Núcleo fijo
- Marco biselado
- Barras con deflexión a 0°
- Separación entre barras de 1/4" (TXD-1) o de 1/2" (TXD-2)

## Dimensiones:

- Desde 6"x4" hasta 120"x12" en incrementos de 1" en una sola pieza
- Largos mayores se obtienen uniendo secciones

## Materiales y Acabados:

- Fabricada en aluminio extruido
- Acabado en aluminio natural o en:
- Colores de línea: blanco, blanco tablaroca o negro mate
- Colores especiales disponibles

## Versatilidad:

- - Edificios públicos - Iglesias y Escuelas - Hospitales y Clínicas - Deportes bajo techo - Residencias - Áreas industriales - Oficinas - Restaurantes y Cafeterías - Hoteles



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.

## Especificación Sugerida:

Las rejillas lineales TXD serán de la marca Innes. Sus barras lineales con deflexión a 0° y el espesor de éstas, proporcionarán una gran robustez. El marco será biselado, su núcleo será fijo y la separación entre barras estará disponible en 1/4" (TXD-1) o 1/2" (TXD-2). Su aplicación será adecuada tanto para inyección como para retorno y podrán ser instaladas en muro como rejilla o difusor perimetral. Las rejillas lineales TXD estarán fabricadas en aluminio extruido y los tamaños de construcción serán desde 6"x4" hasta 120"x12" en incrementos de 1"; longitudes mayores se obtendrán uniendo secciones. Los acabados disponibles serán blanco, blanco tablaroca, negro mate o aluminio natural. Colores especiales estarán también disponibles.



Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.