UFAD-S

Rejillas y Registros Piso

Especificación Sugerida:

La rejilla de piso perforada de Inyección o retorno modelo UFAD-S será de la marca Innes. La medida disponible será en módulos desmontables de 24"x24" con cuello cuadrado de 23"x23". La rejilla se nivelará desde la cara frontal sin necesidad de desmontarla, contará con dos sujetadores que facilitarán su manejo. Su placa perforada proveerá un área libre del 37% y soportará una carga estática máxima de 1500 kg. La rejilla de piso estará construida en lámina de Acero Galvanizado calibre 12, con refuerzos y soldadura interior, contará con pintura electrostática tipo poliéster acabado antiderrapante tipo texturizado fino en color blanco o negro. Como accesorios opcionales está disponible el Control de Volumen Cuadrado corredizo (CVUF).

» Modelo	» Dimensiones	» Control de volumen (opcional)	» Acabado
Piso ***UFAD-S***	Ver tabla en plano de dimensiones	CCV	BX: Blanco texturizado NX: Negro texturizado E: Especial

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma, siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.